

REPARATURBAND

Selbstverschweißendes Reparaturband.

EINSATZBEREICHE:

Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler und Motorschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen). Zum Abdichten von Wasserschläuchen und Wasserrohren. Zur Isolation von Kabel und elektrischen Komponenten. Befestigen, verstärken, abdichten und isolieren. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby.

EIGENSCHAFTEN:

- für Innen- und Außenanwendungen
- ist leicht zu handhaben und zu applizieren
- stoßabweisend und reißbeständig
- beständig gegen Wasser-, Salzwasser, Kühl- und Frostschutzmittel u.v.m.
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- verschweißt sich selbst, nicht klebend
- selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
- hohe Druckbeständigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Polyisobutylene und Kautschuk
Farbe	schwarz
Dehnung	600 %
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +90°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Reparaturband gegebenenfalls abschneiden und Schutzfolie abziehen. Mit dem Daumen ein Ende des Bandes an die zu reparierende Stelle andrücken. Band um 1/3 in der Länge strecken und unter Zug den Gegenstand/Reparaturstelle umwickeln und dabei eine Überlappung von 30 – 50 % beachten. Nicht zu verwenden bei Lösungsmitteln, Ölen und Fetten.

GRÖSSE:



Art.-Nr. 94905

5 m x 19 mm x 0,5 mm
SB-Karte